

FILTRES SUPERPOOL SIDE ET TOP



Garantie

10*
ans

Performant et conçu pour durer

- Cuve laminée apportant une grande résistance dans le temps, garantie 10 ans (5 ans pleins puis 5 ans dégressifs)
- Fini esthétique irréprochable
- Cuve en matériau non corrosif, résistante aux UV

Installation facilitée

- Vanne 6 voies incluse taraudée 1" 1/2 ou 2"
- Unions 3 pièces 1" 1/2 X 50mm ou 2"X63mm avec joint torique inclus
- Pied pivotant permettant la rotation du filtre au montage !



Version Side
avec couvercle
transparent

Caractéristiques techniques

- Pression d'utilisation maxi 36 psi/2,5 bar
- Température maxi 43°C
- Média recommandé entre 0,5 et 0,8mm

Entretien simplifié

- Manomètre à bain d'huile fiable et résistant
- Couvercle transparent (version Side) permettant de vérifier visuellement le média filtrant

Guide rapide pour choisir son filtre / volume d'eau*

40 - 55 m³ Choisir un filtre 10m³/h

55 - 80m³ Choisir un filtre 16,5m³/h


80 - 110m³ Choisir un filtre 22m³/h

110 - 160m³ Choisir un filtre 31,8m³/h

* A affiner avec votre revendeur installateur Superpool



Version Side



Dimensions en mm

| Référence | A | B | C | D | E | F | G |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| EMX-050-0002 | 438 | 501 | 835 | 360 | 516 | 390 | 180 |
| EMX-050-0003 | 453 | 516 | 926 | 380 | 666 | 390 | 180 |
| EMX-050-0004 | 517 | 603 | 1023 | 440 | 770 | 500 | 220 |
| EMX-050-0005 | 570 | 656 | 1163 | 480 | 920 | 780 | 220 |

| Référence | Ø filtre int. ⁽¹⁾ | Débit ⁽²⁾ | Surface filtrante | Vanne 6 voies |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| EMX-050-0002 | 500mm | 10 m ³ /h | 0,20m ² | 1"1/2 |
| EMX-050-0003 | 650mm | 16,5 m ³ /h | 0,33m ² | 1"1/2 |
| EMX-050-0004 | 750mm | 22 m ³ /h | 0,44m ² | 2" |
| EMX-050-0005 | 900mm | 31,8 m ³ /h | 0,64m ² | 2" |


* 5 ans pleins et 5 ans dégressifs

(1) diamètre int. voir ci dessus pour cotes hors tout

(2) a 50m³/h/m²



Version Top



Dimensions en mm

| Référence | A | B | C | D | E | F |
|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| EMX-050-0016 | 896 | 750 | 693 | 286 | 390 | 500 |
| EMX-050-0017 | 1049 | 887 | 821 | 251 | 500 | 650 |
| EMX-050-0018 | 1158 | 1029 | 945 | 393 | 500 | 750 |
| EMX-050-0019 | 1219 | 1163 | 1080 | 450 | 780 | 900 |

| Référence | Ø filtre int. ⁽¹⁾ | Débit ⁽²⁾ | Surface filtrante | Vanne 6 voies |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| EMX-050-0016 | 500mm | 10 m ³ /h | 0,20m ² | 1"1/2 |
| EMX-050-0017 | 650mm | 16,5 m ³ /h | 0,33m ² | 2" |
| EMX-050-0018 | 750mm | 22 m ³ /h | 0,44m ² | 2" |
| EMX-050-0019 | 900mm | 32 m ³ /h | 0,64m ² | 2" |

www.scpeurope.fr

